



Gulf Formula GX

Személyautó motorolaj

Termékleírás

A Gulf Formula GX egy korszerű, nagyteljesítményű, szintetikus személyautó motorolaj, ami kifejezetten a személyautók és kisteherautók legújabb generációjához lett tervezve. A technológia páratlan szintű kenőképességet biztosít minden típusú jármű számára, különösképpen a nagyteljesítményű, turbófeltöltős, többszelepes, üzemanyag befecskendezéses személyautók, SUV-ok, kisteherautók és teherautók részére. Speciálisan úgy lett tervezve, hogy biztosítsa a maximális védelmet a kiterjesztett olajcsere intervallumok során. Túlteljesíti a világ szinte összes gyártóinak előírásait.

Tulajdonságok és előnyök

- kimagasló hőoxidációs stabilitása csökkenti a lerakódás és iszapképződést, lehetővé teszi a meghosszabbított olajcserét és hosszabb motorélettartamot
- alacsony illékonyasága csökkenti az olajfogyasztást és a környezetszennyezést
- aktív tisztítószerkezet biztosítja a maximális motortisztaságot
- kivételes kopásvédelmi technológiája magasabb kopásvédelemhez vezet
- a kedvező sűrűláthatóság tulajdonságok üzemanyag megtakarítást eredményeznek
- a kiváló alacsony hőmérsékletű tulajdonságok segítik a hidegindítást és beindításkor védelmet nyújtanak a kopás ellen.

Alkalmazások

- az összes legújabb személyautó, SUV, kisteherautó és teherautó nagyteljesítményű benzin és dízelmotorjához, főleg, amelyek új technológiákat használnak (több szelepes, turbófeltöltős, kompresszoros, nagy hengerűrtartalmú), valamint a közvetlen befecskendezéses, vagy anélküli dízelmotorokhoz
- kifejezetten alkalmas a városi stop-and-go, valamint a nagy terhelésű és/vagy nagy sebességű alkalmazásokhoz, ahol a hagyományos olajok nem tudnak teljesíteni

Specifikációk és tulajdonságok:

Megfelelt		0W-30	0W-40	5W-30	5W-40
ACEA A3/B4, RN 0700		X	X	X	X
BMW Longlife-01			X	X	X
Porsche A40			X		X
Daimler MB 226.5		X	X		
Renault RN0710		X	X		X
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025				X	
Ajánlott					
Fiat 9.55535-Z2					X
Jóváhagyva					
API SN			X		X
API SL		X		X	
MB-Approval 229.5, VW 502 00, 505 00		X	X	X	X
Tulajdonságok					
Teszt Paraméterek	Szabványok	Paraméterek			
Viszkozitás @ 100 °C, cSt	D 445	12.3	13.4	11.20	14.2
Viszkozítási Index	D 2270	178	180	178	168
Gyulladáspont, °C	D 92	228	231	234	230
Dermedéspont, °C	D 97	-39	-39	-36	-36
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.1	10.1	10.80	10.5
Sűrűség @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.845	0.845	0.861	0.857
Szulfáthamu, %wt	D 874	1.09	1.09	1.27	1.29

2020. Október

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.

