



Gulf Ultrasynt X

Félszintetikus személyautó motorolaj

Termékleírás

A **Gulf Ultrasynt X** széria egy továbbfejlesztett személyautó motorolaj, ami kifejezetten a legmodernebb nagyteljesítményű benzines és turbófeltöltővel rendelkező benzines személyautókhoz, SUV-okhoz, és furgonokhoz lett kialakítva. Kitűnő védelmet nyújt a kopás, a lerakódások, és az olajiszap felhalmozódása ellen, valamint segíti a motorvédelmet még etanol tartalmú üzemanyagok használata során is, egészen az E85-ig. Minden viszkozitási osztály megfelel a legújabb benzin meghajtású járművekre vonatkozó legmagasabb API minőségi előírásoknak, és a SAE 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30 viszkozitási osztályok szintén megfelelnek a „resource conserving” API SN jelölésnek, valamint az ILSAC GF-5-nek. Ezek úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek az üzemanyag takarékoság javításában, és megvédjék a jármű emissziós rendszerét, turbófeltöltő alkatrészeit.

Tulajdonságok és előnyök

- legmodernebb adaléktechnológia párosítása a prémium bázisfolyadékokkal nagyon erőssé teszi ezen olajok következő tulajdonságait: iszapvédelem, dugattyútisztítás, turbófeltöltő védelme, tömítés kompatibilitás, kopásvédelem, kompatibilitás az etanol tartalmú üzemanyagokkal, egészen E85-ig
- kitűnő kenőképességet biztosít alacsony hőmérsékleten, és védi a motort magas hőmérsékleten
- a speciális sűrűdésmentesítők melyek ezen energiamegőrző olajokban vannak, segítenek az üzemanyagtakarékosság javításában és fenntartásában
- a kiváló illékonyssági jellemzők csökkentik az olajfogyasztást, és a szénhidrogén kibocsátást
- a továbbfejlesztett adalékkeverék hozzájárul a kipufogórendszer tartósságához
- ezen osztályok kompatibilisek a hagyományos személyautó motorolajokkal

Alkalmazások

- ajánlott az Észak-Amerikában, Európában, és Japánban gyártott nagy teljesítményű benzines személyautókhoz, SUV-okhoz, furgonokhoz, és kisteherautókhoz, ahol a GF-5 és/vagy API SN, API SM, API SL minőségű olajok vannak előírva (összes viszkozitási osztály)
- benzinnel, és etanol tartalmú üzemanyaggal (E85-ig) üzemelő személyautókhoz, és kisteherautókhoz

Specifikációk és tulajdonságok:

Megfelelt		0W-20	0W-30	0W-40	5W-20	5W-30	5W-40	5W-50	10W30	10W-40
API SN		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jóváhagyva										
API SN		X	X	X	X	X			X	X
API SN (Resource conserving),		X	X		X	X			X	
Tulajdonságok										
Teszt Paraméterek	Szabványok	Paraméterek								
Viszkozitás @ 100 °C, cSt	D 445	8.9	10.4	15.1	8.6	10.3	15.3	20.6	10.2	15.3
Viszkozitási Index	D 2270	174	178	185	165	160	172	181	151	159
Lobbanáspont, °C	D 92	220	222	201	230	232	210	210	242	201
Dermedéspont, °C	D 97	-36	-48	-48	-36	-36	-42	-43	-33	-39
TBN, mg KOH/g	D 2896	7.1	7.9	7.9	7.0	7.0	8.2	7.9	7.1	7.9
Sűrűség @ 15°C, Kg/l	D 1298	0.851	0.851	0.849	0.850	0.852	0.855	0.853	0.854	0.853
CCS, cP (°C)	D 5293	5890 (-35°C)	5800 (-35°C)	5608 (-35°C)	3790 (-30°C)	5320 (-30°C)	6050 (-30°C)	6116 (-30°C)	3850 (-25°C)	5570 (-25°C)
MRV, cP (°C)	D 4684	33500 (-40°C)	30000 (-40°C)	31054 (-40°C)	12100 (-35°C)	21800 (-35°C)	45000 (-35°C)	41001 (-35°C)	12900 (-30°C)	25987 (-30°C)
HTHS, cP	D 4683	2.68	3.0	-	2.62	3.00	-	-	2.98	4.0

2016.Január

A Gulf Oil International fenntartja a jogot termékeinek és specifikációinak előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.

